



TECHNICKÉ PODMIENKY PRE INŠTALÁCIU.

Prístroje IPP montujeme pre vody s vodivosťou od 50 do 2000microS/cm².
V systéme kde použijeme IPP nesmie byť zabudovaný iontomenič,
elektromagnetický systém ani systém s prívodom cudzieho napätia.
Maximálna rýchlosť prúdenia cez IPP je 4m/s.
IPP je dimenzované na tlak do 1MPa a teplotu do 100 stupňov celzia.
Smer prúdenia a ani poloha IPP nemá vplyv na jeho funkčnosť.
Ak je v systéme čerpadlo doporučujeme umiestniť IPP za čerpadlo.

Schválené: MZ SR č. SOZO – 12532/99 zo dna 25. 10. 1999.

Z Á R U K A

Záruku poskytujeme na dobu 24 mesiacov od dátumu kúpy. Mimoriadne dlhá životnosť.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade nespokojnosti po dobu 5 mesiacov môže zákazník vrátiť IPP bez udania dôvodu a my mu vrátime peniaze.

Nezodpovedáme za škody vzniknuté neodbornou manipuláciou