

Solárny automatický zavlažovací systém

Irrigátia®

25-metrová mikroporézna hadica

Ideálne pre malé a stredné záhrady alebo záhradky. Zavlažuje až do 25 metrov kvetinových záhonov.

Rýchla a ľahká inštalácia.

Odolná mikroporézna hadica s vnútorným jadrom a ochranným plášťom Dupont™ Tyvek®.

Zahŕňa 2 súpravy konektorov.

Slowly seeps water along the full length of the hose

Grow great vegetables



Perfect for raised beds



Easy to use and set up




Solárny automatický zavlažovací systém



Inštrukcie


Inštalácia vstupného konektora:

1. Pevne držte vnútorné jadro a bielu mikroporéznu vrstvu a potiahnite späť tým, že vonkajšiu ochrannú vrstvu odklopite, aby ste odkryli asi 15 cm bielej vnútornej vrstvy.
2. Prevlčte konektorový kužeľ, ako je to znázornené, a potom vložte 6mm čiernu trubicu - okolo jadra, ale do bielej mikro poréznej vrstvy sa potom navlečie krúžok „O“.
3. Natiahnite kužeľ konektora pevne cez krúžok „O“.
4. Ochrannú vrstvu vytiahnite a upevnite pomocou káblvej pásky. Zasuňte konektor dodávacej trubice do čiernej 6 mm trubice.



Uzatvorenie vzdialeného konca hadice:

- Vytiahnite 2 vonkajšie vrstvy, aby ste odkryli jadro.
- Odrežte asi 15 cm vnútorného jadra.
- Vytiahnite späť bielu vrstvu Micro-Porous a zviažte v ňom pevný uzol.
- Ochrannú vrstvu natiahnite cez vrstvu mikroporéznej vrstvy.
- Zaisťte káblvou páskou priamo u uzle.



Rozloženie zavlažovania

Mikroporézna hadica bude napojená na SOL-C24 alebo polovičnou rýchlosťou na SOL-C12 v plnej miere. Zalieva pás široký asi 33 cm (v závislosti od typu pôdy) a môže sa použiť:

- V jednej súvislej dĺžke alebo v niekoľkých kratších dĺžkach. SOL-C12 do 12 m - SOL-C24 do 24 m. Jednotlivé chody sú ideálne pre riadky, zatiaľ čo viac radov (alebo kľukatý vzor) je ideálnych pre posteľe.
- Na povrchu pokrytý mulčom alebo zakopané do pôdy.
- Zakrivené alebo rovné.

Mikroporézna trubica funguje lepšie, ak je vždy plná vody. Z tohto dôvodu je lepšie položiť hadicu nižšie ako zdroj vody a keď nie je nainštalovaný sifón.

Pri ukladaní mikroporéznej hadice je potrebné dbať na:

- Na svahoch sa dá hadica položiť pozdĺž obrysov a tam, kde je potrebných viac hadíc v rôznych výškach, je možné k štandardným odkvapkávačom Irrigatia pripojiť mikroporéznu hadicu s dĺžkou 2 m pomocou krátkej hadičky medzi kvapkadlom a konektorom. Jednotlivé dĺžky by mali byť vyrovnané, ale medzi najnižšou a najvyššou mikroporéznu hadicou môže byť výška až 2 m. Dĺžky 4 m môžu byť napájané kvapkadlom na každom konci. Pamätajte, že sú súčasťou balenia iba dve sady konektorov . Pre krátke dĺžky môžete radšej zväziť použitie sady poréznej hadice.
- Na upevnenie použite dodané drôty.
- Počas zakopávania je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu mikroporéznej hadice. V ideálnom prípade by sa mali používať systémy „bez výkopu“, ale ak to nie je možné, hadicu udržiajte viditeľnú alebo ju zakopajte hlbšie do zeme.


Mikroporézna hadica môže zostať na mieste počas zimy.

Mikroporézna hadica Irrigatia je vyrobená z 3 komponentov:

1. Vnútorné jadro, ktoré poskytuje kanál na prúdenie vody, aj keď je hadica zasypaná alebo zalomená.
2. Ochranná vonkajšia vrstva
3. Mikroporézna membrána, ktorá kontroluje emisie vody. Póry sú také malé, že voda neprejde, pokiaľ nie je nejaký protiľak. To znamená, že celá mikroporézna hadica sa plní skôr, ako sa vypustí voda a že sa potom rovnomerne emituje po celej dĺžke.

Obsah súpravy mikroporéznych hadíc

- Mikroporóvitá hadica s navijakom 25 metrov
- 2 dĺžky trubice 6 mm
- 2 kužeľové konektory
- 2 „O“ krúžky
- 4 káblvé zväzky
- 2 konektory dodávacej trubice
- 6 drôty



www.irrigatia.com

Irrigatia Limited, Norwoods, Long Drax, Selby, North Yorkshire, YO8 8NH, UK.
Telephone: +44 (0) 333 301 0415

Product code: IRR-MPH25