

## Technické parametre

	HAKL 3K-DL 12	HAKL 3K-DL 15	HAKL 3K-DL 18
Príkonnosť:	12kW	15kW	18kW
Napätie / počet fáz:	3x230V	3x230V	3x230V
Istenie:	3x20A	3x25A	3x32A
Objem:	NIE	NIE	NIE
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Typ inštalačného kábla:	5C 2,5mm <sup>2</sup>	5C 4,0mm <sup>2</sup>	5C 4,0mm <sup>2</sup>
Prívodový kábel:	NIE	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	1/2"	1/2"	1/2"
Rozteč príp. vývodov:	80 mm	85 mm	85 mm
Nastavenie teploty ohrevu:	od 30°C do 60°C	od 30°C do 60°C	od 30°C do 60°C
Automatické riadenie príkonu	od 4 kW do 12 kW	od 5 kW do 15 kW	od 6 kW do 18 kW
Teplotná poistka serv.:	90°C	90°C	90°C
Meranie spotreby el. energie	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Meranie spotreby vody	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,15 MPa	0,18 MPa	0,20 MPa
Prietok vody pri 35°C	6,9l/min	8,6l/min	10,4l/min
Prietok vody pri 55°C	4,1l/min	5,2l/min	6,3l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	40,5x26x10,5	40,5x26x10,5	40,5x26x10,5
Hmotnosť:	4430g	5720g	5620g
Typ spínania:	elektronický	elektronický	elektronický
Automtické nast. príkonu:	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ochr. pred vzduchom:	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Umývadlo vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●
Drez vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●
Sprcha vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●
Vaňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●

### Poznámka:

\*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia