

Samoodvzdušňovací ventil Aladdin

Hodí sa k štandardným panelovým a kúpeľňovým radiátorom s 1/2 závitom BSP.

Pracuje na otvorených aj uzavretých systémoch.

Obsah: 1x ventil Aladdin HV30C, 1x U-kľúč (vo vnútri prachového uzáveru)

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zrušeniu platnosti záruky.

Inštalácia:

- Ventil bude pracovať rýchlejšie, ak je namontovaný na teplejšej, prietokovej strane radiátora.
- Na nasadenie ventila použite vhodný kľúč, ale príliš ho nedotiahnite.
- Aj keď o-krúžok poskytuje dostatočné utesnenie a nie je potrebná žiadna páska alebo tesniaci prostriedok, v prípade potreby sa môže použiť malé množstvo pásky PTFE.
- **U-kľúč použite až po prvom naplnení chladiča.**

Po prvom naplnení:

- Ak chcete vypustiť radiátor a v systéme nie je žiadny vnútorný tlak, použite kľúč U v otvoroch v kazete a uvoľníte ventil o pol otáčky, aby sa umožnil vstup vzduchu do systému.
- Na doplnenie po vypustení buď počkajte až 6 hodín, kým sa ventil nevráti do automatickej prevádzky, alebo ručne odvzdušnite pomocou U-kľúča.
- Ventily majú zaručenú 5-ročnú životnosť, po ktorej, ak radiátor zhromažďuje vzduch, si môžete kúpiť náhradnú kazetu od miestneho obchodníka.