

CROSSIO Solární panel 21W B - česká verze

Péče a bezpečnost

- Solární panel je vodotěsný (IPX4).
- Neťukejte na panel a netřeste s ním.

Popis panelu

Velikost rozloženého panelu	650 x 280 mm
Velikost složeného panelu	280 x 155 x 30 mm
Hmotnost	556 g
Výstup	1x USB-A: max 5 V / 2,4 A, 1x USB-C: max 5 V / 2,4 A
Výkon	21 W
Výkonnost panelu	23 %
Provozní teplota	-25 °C až +65 °C
Maximální proudový výstup	5 V / 2,4 A
Certifikace	CE, RoHS, FCC

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky a datum, kdy byla závada objevena,
- Popis závady a popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat.

Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s panelem,
- Poškození či závady způsobené vodou (IPX4),
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost panelu stabilní,
- Panel, který byl otevřen neoprávněnou osobou.

Podmínky záručního servisu

- Reklamacje je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny panelu bude reklamacje vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného panelu.