

a: 44 mm
b: 125 mm
c: 121 mm

DACHHAKEN ECO BASIC (OHNE HOLZSCHRAUBE)
ROOF HOOK ECO BASIC (WITHOUT WOOD SCREW)

420165

150x180x170 mm

0,55 kg

Set ist vormontiert

Abmessung Grundplatte: 50 x 150 mm

Material: Verzinkter Stahl

Materialstärke: 5,0 / 4,0 mm

Hammerkopfschraube Ø: M8

Geeignet für: Holz

Dacheindeckung: Ziegeldach

Schrauben pro Stück 2/3 x 6,0

Horizontale Verstellung: 60,0 mm

Höhenverstellung: 37,50 mm

Schutzdauer Verzinkung nach
EN ISO 14713-1:2017

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C3 (mittlere Verun-
reinigung oder leichte Chloridbelastung):
26-78 Jahre

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C4 (hohe Verun-
reinigung oder beträchtliche
Chloridbelastung): 13-26 Jahre

Für Einsatz in
Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verun-
reinigung und wesentliche Chloridbelas-
tung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet

150x180x170 mm

0,55 kg

Set pre-assembled

Dimensions base plate: 50 x 150 mm

Material: Galvanised steel

Material thickness: 5,0 / 4,0 mm

Hammerhead Bolt Ø: M8

Applicable with: Wood

Roof decking: Tiled roof

of screws: 2/3 x 6,0


Horizontal adjustment: 60,0 mm

Height adjustment: 37,50 mm

Duration of protection Zinc coating
according to EN ISO 14713-1:2017
Zinc coating Duration of protection in
Corrosion category C3 (medium con-
tamination or light chloride load):
26-78 years

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreini-
gung oder beträchtliche Chloridbelastung):
13-26 years

For use in Corrosion category C5
(very high contamination and es-
sential chloride contamination
e.g. coastal areas) not suitable



a: 54 mm
b: 125 mm
c: 121 mm

DACHHAKEN ECO HIGH (OHNE HOLZSCHRAUBE)
ROOF HOOK ECO HIGH (WITHOUT WOOD SCREW)

420166

150x180x180 mm

0,55 kg

Set ist vormontiert

Abmessung Grundplatte: 50 x 150 mm

Material: Verzinkter Stahl

Materialstärke: 5,0 / 4,0 mm

Hammerkopfschraube Ø: M8

Geeignet für: Holz

Dacheindeckung: Ziegeldach

Schrauben pro Stück 2/3 x 6,0

Horizontale Verstellung: 60,0 mm

Höhenverstellung: 37,50 mm

Schutzdauer Verzinkung nach
EN ISO 14713-1:2017

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C3 (mittlere Verun-
reinigung oder leichte Chloridbelastung):
26-78 Jahre

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C4 (hohe Ver-
unreinigung oder beträchtliche
Chloridbelastung): 13-26 Jahre

Für Einsatz in
Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verun-
reinigung und wesentliche Chloridbelas-
tung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet

150x180x180 mm

0,55 kg

Set pre-assembled

Dimensions base plate: 50 x 150 mm

Material: Galvanised steel

Material thickness: 5,0 / 4,0 mm

Hammerhead Bolt Ø: M8

Applicable with: Wood

Roof decking: Tiled roof

of screws: 2/3 x 6,0

Horizontal adjustment: 60,0 mm

Height adjustment: 37,50 mm

Duration of protection Zinc coating
according to EN ISO 14713-1:2017
Zinc coating Duration of protection in
Corrosion category C3 (medium con-
tamination or light chloride load):
26-78 years

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreini-
gung oder beträchtliche Chloridbelastung):
13-26 years

For use in Corrosion category C5
(very high contamination and es-
sential chloride contamination
e.g. coastal areas) not suitable